

**S.I.R.-32****A.DELIMITARE<sup>88</sup>**

Limitele nordice ale parcelelor nr. 10-28 de pe B-dul Republicii - Str. Zimbrului - B-dul Republicii - limita vestica a parcelei de pe B-dul Republicii 28.

Situat în zona de protecție a ansamblului urban fortificat.

**B. NATURA OCUPĂRII ȘI DELIMITĂRII TERENULUI****1. Ocuparea și utilizarea terenului**

- Repere arhitecturale și urbanistice

construcții: Liceul "Andrei Mureșanu"

spații: B-dul Republicii.

monumente istorice: -BN-II-m-B-01552, Scoală Regală Medie de Fete Bistrița, azi Colegiul Național "Andrei Mureșanu", Bd. Republicii 26

- Modul de construire și tipologia construcțiilor

Ocuparea terenului s-a făcut cu o retragere a clădirilor de la aliniamentul spre bulevard. Loturile realizate la sfârșitul secolului XIX sunt în general generoase, ajungând și la cca 6570mp în cazul Liceului Sanitar sau cca 4230mp în cazul liceului "Andrei Mureșanu". Construcțiile, exceptând fabrica de mobilă, sunt pavilionare și cu conformații diferite, provenite din secolele XIX și XX.

- Modul de utilizare

Domină funcția de instruire cu spații de cazare elevi. Locuirea și unele activități sunt pe plan secund. În perspectivă se promovează funcția de instruire.

- Suprafața<sup>89</sup> = 26742 mp


**2.a Utilizări admise**

În principiu trebuie să se mențină caracteristicile generale ale zonei (funcționale, structurale, expresive), menținându-se de preferință actualele utilizări publice ale clădirilor și, în special acele utilizări care pastreaza pana în prezent destinația inițială a clădirilor.

Se vor susține acele funcții ce se pot constitui într-o atracție publică (comerț, servicii etc) ce depășește interesul local și municipal, funcții care prin devenire nu vor afecta calitățile patrimoniului arhitectural urbanistic. Se recomandă promovarea comerțului de lux și cultural (anticariate, galerii de artă), a alimentației publice de calitate, a ofertelor pentru turism (hoteluri de mică capacitate, pensiuni, cluburi de noapte, restaurante specializate, baruri etc) a unor servicii (sedii ale unor asociații, cluburi, sedii ale unor agenții, media, cabinete de întreținere personală) precum și a unor ateliere de creatori. O atenție similară se va acorda turismului cultural (sisteme

<sup>88</sup> Delimitarea la toate SIR începe cu latura de nord, nord-vest și se termină cu latura de vest

<sup>89</sup> În suprafața subzonei nu se includ străzile perimetrale, cele interioare și pasajele.



info, trasee adecvat amenajate, ambienturi de epocă).

#### b. Utilizări admise cu condiționări

Se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei și cu statutul de protecție al clădirilor pentru funcții publice de interes supramunicipal și municipal administrative, culturale, de invatamant, funcții teritare superioare, comerț, servicii profesionale și personale, loisir și turism:

- în cazul conversiei și extinderii funcțiunilor din clădirile actuale, ca și în cazul introducerii unor noi funcții și al reconstrucției unor clădiri fără valoare este necesara disponerea la parterul clădirilor și în curți a celor funcții care permit accesul liber al locuitorilor și turiștilor.
- se admite extinderea vadurilor comerciale pe străzile perimetrale și utilizarea pentru funcții atractive pentru turism a curților clădirilor sau a subsolurilor.

În cazul necesității schimbării unor funcții existente, argumentate multicriterial, vor fi respectate următoarele condiții minime:

- intervențiile să se facă în baza unor documentații de specialitate avizate și/sau aprobate conform legislației în vigoare;
- să se încadreze în prevederile specifice

La imobilele utilizate în principal pentru locuire și secundar pentru alte funcții compatibile, ca și la cele folosite exclusiv pentru locuire se pot accepta modificări în următoarele condiții:

- modificările se fac numai prin documentații avizate și/sau aprobate conform legislației în vigoare;
- să se încadreze în reglementările specifice

La imobilele utilizate pentru activități mixte, compatibile cu locuirea, se pot accepta modificări de pondere ale funcțiunilor existente sau apariția altora în următoarele condiții minimale:

- să nu se inducă relații de incompatibilitate între funcții;
- să nu se afecteze tipologia existentă;
- să se încadreze în reglementările specifice
- modificările se fac numai prin documentații avizate și/sau aprobate conform legislației în vigoare;

Indiferent de scopul urmărit (asanare, renovare, restructurare, dezvoltare) intervențiile trebuie să se supună următoarelor condiții:

- funcțiunile propuse să fie compatibile cu cele existente dar și cu cele din vecinătate și să se încadreze în reglementările specifice
- să asigure cel puțin numărul minim de parcele cerute de normele specifice, pe parcela proprie.
- să se înscrie în caracterul zonei și să contribuie la amplificarea potențialului acesteia

### c. Utilizări interzise

Se interzic activitățile:

- incompatibile cu statutul de zonă protejată;
- ce pot deveni un pericol prin poluare sau trafic intens pentru conservarea sau punerea în valoare a elementelor de patrimoniu (arhitectural-urbanistic);
- care au ca profil depozitar en-gros, depozitar cu comercializare de produse inflamabile sau toxice, depozitar materiale reutilizabile sau colectare a deșeurilor;
- ce presupun lucrări de terasamente sau care afectează amenajările sau scurgerea apelor de pe terenul în cauza sau de pe terenurile învecinate

Vizual este interzisă obturarea sau o percepție defavorabilă asupra ansamblului sau elementelor de arhitectură prin: panouri publicitare și afișaj, iar la nivelul imobilelor prin amplasarea neadecvată a unor reclame de dimensiuni exagerate, aparate de aer condiționat, contoare, cablaje.

## C. REGLEMENTĂRI GENERALE DE CONSTRUIRE

### 1. Caracteristici ale parcelelor

În principiu se recomandă menținerea configurației parcelarului existent, orice comasare a două parcele alăturate sau subîmpărțire urmând a fi făcută numai în baza unui plan urbanistic de detaliu avizat și aprobat conform legislației în vigoare.

În cazul imobilelor înscrise în lista monumentelor istorice sau pentru care sunt semnalate valori culturale care necesită protecția, punerea în valoare și conservarea, este obligatorie conservarea structurii parcelarului și se recomandă conservarea modului de ocupare a parcelelor.

### 2. Implantarea construcțiilor în raport cu căile de circulație

Construcțiile se vor dispune cu o retragere de 5m de la aliniament, la str. Republicii. Aliniamentul nemobilat va fi amenajat ca grădină de fațadă, iar împrejmuirea va fi transparentă.

În cazul parcelelor de colt se vor întoarce fațade spre străzile adiacente.

### 3. Implantarea construcțiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelelor

Amplasarea construcțiilor se poate face în principiu numai în regim izolat. În mod excepțional se poate construi în regim cuplat, în funcție de situația vecinătăților. Vor fi respectate următoarele condiții generale:

-în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate iar pe celalătă latura se învecinează cu o clădire retrasa de la limita laterală a parcelei și având ferestre pe fațada laterală, corpul principal al clădirii (de la stradă) se va alipi de calcanul existent până la o adâncime de maxim 15.0 metri de la linia de retragere de la aliniament, iar fata de limita opusă a parcelei se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu H/3, dar nu mai puțin de 1.9 metri în timp ce corpul secundar al clădirii (din curte) se

va alipi de calcanul existent pana la o adâncime de maxim 8.0 m, iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage obligatoriu la o distanta egala cu H/2, dar nu mai putin 3.00 metri. Cladirile se vor retrage fara de limita posterioara la o distanta de cel putin jumata din inaltimea cladirii masurata la cornise dar nu mai putin de 5.0 metri. In toate cazurile este interzisa formarea de noi calcane.

În cazul regimului de construire izolat distanța fata de limitele laterale ale parcelei va fi egală cu cel puțin o treime din inaltimea cladirii dar nu mai puțin de 1.9 metri prevăzută de Codul Civil. Cladirile se vor retrage fata de limita posterioară la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea cladirii măsurată la cornise dar nu mai puțin de 5.0 metri.

În toate cazurile se vor respecta normele sanitare referitoare la însorire, reglementate prin Ordinul 1.028/2004 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandărilor privind mediul de viata al populației.

#### **4.Implantarea construcțiilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă**

În cazul în care pe aceeași parcelă vor fi amplasate două sau mai multe imobile,distanța dintre corpurile opozabile de pe aceeași parcelă va fi de minim media înălțimilor celor două coruri .

#### **5.Procentul de ocupare a terenurilor**

Procentul de ocupare al terenului este stabilit diferențiat, raportat la funcțiunea propusă.

Pentru construcții cu funcțiuni mixte POT max = 60%

Pentru construcții cu funcțiunea de locuințe POT max = 50%

#### **6.Înalțimea construcțiilor**

Înalțimea cladirilor nu va depăși distanța față de aliniamentul opus, cu excepția construirii la aliniamentul pasajelor. Prin aliniament se înțelege conform art. 23 din HG 525/1996 limita dintre proprietatea privată și domeniul public.

Înalțimea maximă a construcțiilor este de P+2+M. Indiferent de numărul de niveluri, înalțimea minimă la cornișă va fi de 6.5 m iar cea maximă de 10 m.Se permite depășirea înălțimii maxime cu 50 cm pentru alinierea la cornișa construcțiilor alăturate.

#### **6.50m < Hmax = P+2+M < 10.00 m**

Peste înalțimea maximă admisă, la strada Republicii, se poate accepta realizarea unui nivel retras în gabaritul construcției, ce se va înscrive sub unghiul de 45 grade făcut cu verticala fațadei, având H.max=3m.

În cazul construcțiilor existente podurile pot fi amenajate ca mansarde cu condiția menținerii configurației actuale.

În cazul construcțiilor noi, acestea pot fi, de regulă, prevăzute cu mansardă, cu condiția ca şarpantele acestora să nu devieze cu un unghi mai mare de 10 grade față de şarpanta adiacentă cea mai înclinată.

În cazul cladirilor situate pe colt, la racordarea intre străzi având regim diferit de inaltime,

daca diferența este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundara pe întreaga parcela; daca regimul diferă cu două niveluri se va realiza o descreștere în trepte.

## 7. Aspectul exterior al clădirilor

Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerințelor de coerentă a secvențelor particulare de țesut urban și va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ține seama de caracterul zonei și de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce privește:

-volumetria - simplitatea volumelor, adevararea scării, controlul imaginii din toate direcțiile din care volumul este percepțut în relație cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidențierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc;

-arhitectura fațadelor - armonizarea cu scară străzii ca ritm al liniilor de forță verticale și orizontale și ca frecvență a elementelor-accent, armonizarea cu vecinătățile imediate ca proporții ale elementelor arhitecturale, ca relief al fațadei, ca transparentă a balustradelor balcoanelor și logiilor, etc;

-materialelor de construcție - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcției inițiale în caz de refacere și extindere;

-culoare - armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianței cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului fațadelor etc;

- Retrageri, console, rezalite

Clădirile se vor dispune cu retragere de 5 m față de aliniament. Ieșirea în consolă a unor porțiuni de fațadă sau a balcoanelor nu va depăși 1,2 m de la aliniament și va avea o înălțime liberă de la cota trotuarului până la punctul cel mai jos al intradosului ieșindului în consolă de minim 4 m.

- Compoziția arhitecturală a fațadelor

Nu sunt admise construcții ce au mai puțin de 3 travei exprimate arhitectural în fațada principală sau care schimbă agresiv raporturile plin-gol față de construcții învecinate. Se va da prioritate tratării pe orizontală, orice intervenție făcând obiectul unei documentații avizate.

- Gabaritul și tratarea arhitecturală a parterului

Înălțimea generală va fi de minimum 4 m., iar înălțimea maximă la spațiile publice, va putea depăși cu cel mult 50 cm. pe cea a vecinilor. Rezolvarea arhitecturală a fațadei spre spațiile publice, va avea în vedere și amplasarea de firme și sigle comerciale exclusiv pe acest nivel.

În cazul conversiei parterului clădirilor în spații comerciale, vitrinele de expunere se vor limita strict la conturul anterior al golorilor.

În cazul intenției finisării parterului comercial al clădirilor cu două sau mai multe niveluri,

organele de specialitate pot solicita finisarea întregii fațade, pentru păstrarea unității expresiei arhitecturale. În situația în care clădirea are mai mulți proprietari, unii aflați în imposibilitate materială de a suporta costurile finisării, acestea vor fi suportate de investitorul interesat de finisarea parterului comercial. În acest caz nu se va solicita acordul coproprietarilor imobilului pentru intervențiile care tîn strict de fațadă.

- Tratamentul suprafețelor arhitecturale

Spre str. Republicii se va folosi o expresie plastică adecvată unei artere de importanță majoră. În rest se va acorda o atenție mai mare detaliului plastic, și se vor evita suprafețele strălucitoare și plinurile de mari dimensiuni. Se vor utiliza materiale care să asigure o integrare de scară, textură și cromatică cu clădirile învecinate și care să permită o întreținere eficientă. Se interzice tratarea rustică a fațadei. Tânărăria va folosi lemnul masiv, stratificat sau aluminiu îmbrăcat în lemn în cazul imobilelor cu funcții mixte, mai puțin în cazul imobilelor de locuințe colective existente construite după cel de-al doilea război mondial iar la clădirile supuse restaurării se vor respecta detaliile existente. Poziționarea aparatelor de aer condiționat și a altor echipamente, se va stabili prin studiu de fațadă ce va fi supus avizării, fiind interzisă amplasarea unităților exterioare de aer condiționat pe fațadele vizibile din circulația publică.

În cazul intervențiilor la fațadele imobilelor construite în perioada socialistă, în vederea integrării acestora și armonizării cu fondul construit de factură istorică se impune realizarea unui proiect avizat și autorizat.

- Sistemul de acoperire

Sistemul terasă se poate admite, temeinic justificat, numai pe str. Republicii, pe baza unui studiu al frontului, ce se va supune avizării. Acoperișurile se vor realiza cu pantă minimă de 30%. Se va folosi o ceramică neglazurată și monocromă, înscriindu-se între nuanțele de bej și roșu englez. Se vor interzice lucarnele.

- Incintă, împrejmuiiri

În cazul unor incinte ce depășesc 100 mp., ele se vor amenaja peisager, după înlăturarea anexelor parazitare.

În cazul dispunerii clădirilor retrase de la aliniament cu grădină de fațadă se recomandă realizarea unor împrejmuiiri transparente, cu plinuri de mici dimensiuni. Împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelor pot fi opace, cu o înălțime de maxim 2.20m.

Se interzice folosirea policarbonatului, a tablei strălucitoare, a plăcilor din beton prefabricat și a tratărilor de tip rustic a împrejmuirilor, aspectul acestora fiind supus acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției.

Pentru intervenții asupra clădirilor clasate ca monumente istorice documentațiile de conservare restaurare se vor face în baza unui studiu istoric elaborat de un specialist, iar lucrările

vor fi supravegheate de un specialist în probleme de patrimoniu pentru a se putea pune în valoare eventualele elemente descoperite în timpul execuției.

Intervențiile asupra clădirilor neinscrise în lista monumentelor istorice se pot face în limitele avizului Ministerului culturii și cultelor.

#### **8. Accese și circulații**

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces pietonal și acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate.

În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.

Nu sunt admise la construcțiile noi accese direct din stradă la garaje situate în demisolul sau subsolul frontului.

#### **9. Staționări și pavaje**

Staționarea vehiculelor este permisă numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice. Determinarea numărului necesar de locuri de parcare pentru fiecare funcție se va face în conformitate cu normele în vigoare.

#### **10. Echipare cu rețele tehnico-edilitare**

Toate construcțiile noi sau reabilitate vor fi racordate la rețelele edilitare publice de apă, canalizare, gaze naturale și electricitate;

-în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

-la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;

-se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spațiile accesibile publicului la rețeaua de canalizare;

-noile clădiri pot fi echipate fie cu o antenă colectivă și o rețea de videocomunicații conform reglementărilor tehnice în vigoare, fie cu un branșament la rețeaua cablată;

-toate noile branșamente pentru electricitate și telecomunicații vor fi realizate îngropat;

-se interzice disponerea pe fațade și pe șarpantele vizibile dintr-o circulație publică a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă sau a unităților exterioare de aer condiționat.

#### **11. Spații libere și spații plantate**

Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă. Se va amenaja ca spațiu verde cel puțin suprafață minimă stabilită de legislația în vigoare pentru fiecare funcție.

Curțile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de

mobilier urban, plantații decorative, iar spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înherbate și plantate cu vegetație de talie medie sau înaltă.

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

## 12. Condiționări

Este obligatoriu ca pe întregul teritoriu al zonei construite protejate a municipiului Bistrița, indiferent de natura proprietății asupra terenului (public sau privat) sau de modul de folosință al acestuia (neconstruit, amenajat, construit) pentru orice intervenție de lucrări (construcții supra sau subterane), atât sub nivelul terenului natural cât și sub nivelul de călcare al subsolurilor actuale, să se aibă în atenție următoarele măsuri de conservare a valorilor arheologice propuse prin documentații sau descoperite în timpul lucrărilor:

- realizarea de sondaje arheologice înainte de începerea lucrărilor;
- supraveghere arheologică pe întreaga durată de execuție a săpăturilor de orice fel;
- intervenția autorizată de specialitate în vederea întocmirii documentației de descărcare de sarcină arheologică, conform legislației în vigoare sau de reconsiderare a proiectului.

## D. POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

### 1.CUT admis

Luând în considerare situația existentă și potențialul zonei, corelarea dintre procentul maxim de ocupare al terenului și regimul de înălțime propus<sup>90</sup>, s-au stabilit următoarele categorii de CUT:

Pentru construcții cu **funcții mixte CUT max= 2.2**

Pentru construcții cu **funcțiunea de locuințe CUT max= 1.8**

### 2. Condiții de depășire a CUT

În cazuri excepționale, bine justificate când se solicită trecerea la o categorie superioară a CUT, solicitarea va impune realizarea unui Plan Urbanistic Zonal în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, care să studieze această posibilitate raportându-se la tot S.I.R.-ul.

<sup>90</sup> În cazul mansardelor s-a considerat că suprafața acestora reprezintă 60% din suprafața nivelului.

