



## DIRECȚIA SERVICII PUBLICE BISTRITA

STR. LIVIU REBREANU NR. 2-4, BISTRITA, 420008  
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD

Cod fiscal: 25503261  
Telefon: 0263/216202; 0263/236445  
Fax: 0263/234392  
E-mail: dspb@primariabistrita.ro



### SERVICIUL TEHNIC-MARKETING

NR. 24320 / 07.03.2022

**DE LA :** DIRECȚIA SERVICII PUBLICE BISTRITA  
str. Liviu Rebreanu, nr.2-4, loc. Bistrița,  
telefon / fax 0263-216202; 234392  
e-mail: dspb@primariabistrita.ro.  
**OBIECT:** Solicitare de oferta  
**NR FILE:** 1+13

În vederea achiziționării:

**"Lucrări de reparații curente pe partea carosabilă a străzilor din Municipiul Bistrița prin frezare și turnare mixtură asfaltică în puncte".**

Direcția Servicii Publice Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă. Caietul de sarcini, în copie, este anexat prezentei cereri.

Valoarea estimată a achiziției este de : **450.000,00 lei fără TVA.**

Termenul de valabilitate a ofertei va fi până la: **31.12.2022.**

Data limită de depunere a ofertei este de : **11.03.2022 ora 12,00**

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, achiziția se va face prin achiziție directă.

Ofertele se trimit în plic la sediul DSP Bistrița, str. Liviu Rebreanu, nr. 2-4 sub denumirea: „-

**Lucrări de reparații curente pe partea carosabilă a străzilor din Municipiul Bistrița prin frezare și turnare mixtură asfaltică în puncte."** cu mențiunea **"A nu se deschide înainte de 11.03.2022"**.

Ofertantul câștigător va posta și în catalogul electronic (SEAP, pe site-ul [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro)), **cod CPV 45233251-3 – " Lucrări de reparații curente pe partea carosabilă a străzilor din Municipiul Bistrița"**.

**Criteriul de atribuire a achiziției :** În mod exclusiv **prețul cel mai scăzut , în lei fără TVA,** pentru lucrarea solicitată. Prețul ofertei este ferm și nu se actualizează .

Ofertanții vor transmite achizitorului oferta financiară, oferta tehnică și documentele prevăzute în caietul de sarcini în plic la sediul DSP Bistrița, până la data limită de depunere a ofertei. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele atașate prezentei solicitări.

Propunerea financiară se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și solicitarea de ofertă.

Ofertele primite după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de e-mail , [dspb@primariabistrita.ro](mailto:dspb@primariabistrita.ro), persoană de contact : Bondane Dionisie.

În speranța unei colaborări reciproc avantajoase, așteptăm oferta d-voastră.

Vă mulțumim, cu multă considerație.



ȘEF SERVICIU,  
Bondane Dionisie

**CAIET DE SARCINI**  
**PRIVIND LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE PRIN FREZARE SI TURNARE**  
**MIXTURĂ ASFALTICĂ PE PARTEA CAROSABILĂ A STRĂZILOR**  
**DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA**  
**ÎN CURSUL ANULUI 2022**

**1. Introducere**

Prezentul caiet de sarcini este destinat organizării licitației pentru achiziția lucrărilor de reparații pe străzi din municipiu Bistrița, cod CPV 45233251-3.

Având în vedere starea actuală a carosabilului și a degradărilor evolutive datorate solicitărilor dinamice și a factorilor climaterici, este necesară executarea lucrărilor de reparații specifice tipului de îmbrăcăminte al străzii, în vederea eliminării defecțiunilor și aducerii străzilor la o stare normal de exploatare care să asigure siguranța și confortul circulației.

În programul de reparații pentru anul 2022, au fost incluse un număr de 12 străzi, care au fost împărțite pe 2 loturi:

**LOT 1 – 5 strazi -suprafată de reparat 7000 mp :**

- strada Simion Mândrescu
- strada Drumul Cetății
- strada Calea Clujului
- strada Lucian Blaga
- strada Drumul Dumitrei Nou

**LOT 2 – 7 strazi -suprafată de reparat 3710 mp :**

- strada Calea Moldovei
- B-dul Independenței
- strada Libertății
- strada Valea Jelnei
- strada Valea Căstăilor
- strada Valea Slătiniței
- D.J.172 B Slătinița

Suprafața totală de reparat este de **10 710 mp**, reparații într-un singur strat de 4 cm cu beton asfaltic tip BA 8 .

Străzile care urmează a se repara prezintă numeroase defecțiuni cum ar fi: pelada, gropi, crăpături, denivelări, văluriri, refulări și faianțări.

Lucrările ce se vor executa sunt:

- frezarea pe porțiunile cu degradări a părții carosabile a străzilor, pe o adancime de 4 cm;

- evacuarea materialului rezultat-in baza DSP str. Victor Babeș, nr.28
- curățarea suprafețelor;
- amorsarea suprafețelor;
- așternerea betonului asfaltic tip BA 8 în grosime de 4 cm;
- cilindarea stratului de uzură;
- închiderea suprafețelor.

## **2. Obiectul Contractului și domeniul de aplicare**

Prezentul Caiet de sarcini se referă la lucrările de turnare mixtură asfaltică pe partea carosabilă a străzilor în cursul anului 2021, executate în conformitate cu prevederile Normativului pentru prevenirea și remedierea defectăunilor la îmbrăcăminți rutiere moderne indicativ AND 547-2013, a Normativului pentru întreținerea și repararea străzilor indicativ NE 033-2005 și a Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în opera a mixturilor asfaltice . Indicativ 605-2016.

## **3. Condițiile tehnice de calitate privind realizarea lucrărilor de reparații**

Lucrările care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor respecta condițiile tehnice și prevederile actelor normative specificate mai jos :

- Legea nr. 10/1995-privind calitatea în construcții;
- OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în opera a mixturilor asfaltice . Indicativ 605-2016
- SR EN 13108-1-Mixturi asfaltice. specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice
- SR EN 13043/2003 +AC/2004- Agregate pentru amestecuri bituminoase și finisarea suprafețelor utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic;
- SR EN 13808- Bitum și lianți bituminoși. Cadru specificațiilor pentru Emulsii bituminoase cationice.
- SR EN 12591- Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru butumuri rutiere
- SR EN 12697- Mixturi asfaltice . Metode de încercare
- AND 552/1999 – Condiții tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de drumuri;
- AND 547-98- Normativ pentru prevenirea și remedierea defectăunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne;
- NE 033-2005- Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor;

Mixtura asfaltică ce se va utiliza pentru repararea defectăunilor îmbrăcăminților bituminoase va fi conform normativelor în vigoare.

## **4. Dotarea tehnică minimă a ofertanților**

*Antreprenorul trebuie sa aiba dotarea suficienta cu utilaje si echipamente pentru pregătirea stratului suport și pentru turnare mixtură asfaltică, conform tehnologiei de execuție.*

*Ofertanții trebuie să facă dovada deținerii în proprietate sau contract de închiriere pentru utilajele necesare execuției contractului :*

- 1. Stație de asfalt – sau contract cu o stație de asfaltare*
- 2. Freză de asfalt – minim 1 bucată;*
- 3. Cilindru compactor – minim 2 bucăți;*
- 4. Mașină de împrăștiat emulsia bituminoasă – minim 1 bucată.*

*Se solicită pentru fiecare lot în parte.*

## **5. Obligațiile executantului**

La executarea reparațiilor se vor respecta prevederile din standardele în vigoare

Executantul este obligat să țină evidența zilnică a reparațiilor executate, specificând tipul și furnizorul mixturii utilizate la efectuarea reparațiilor.

- la încheierea contractului beneficiarul va prezenta prestatorului anexa cu strazile pe care se vor executa lucrările de reparație curentă în ordinea priorității lor.

Aceasta anexa va face parte din documentele contractului.

- în termen de maxim 3 zile de la data constituirii garanției de buna execuție, beneficiarul va emite ordinul de începere al lucrărilor.

- odata cu comunicarea ordinului de începere se va proceda și la predarea amplasamentului lucrării.

- în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de începere , prestatorul are obligația de a prezenta un grafic de execuție al lucrărilor cu termene clare de finalizare a lucrărilor prevăzute în contract. Graficul de execuție va fi insusit și acceptat de beneficiar.

- prestatorul este obligat să respecte graficul de execuție al lucrărilor.

- graficul de execuție se reactualizează ori de câte ori se constată modificări față de calendarul stabilit, datorate întreruperii execuției în perioadele în care, conform normativelor și prevederilor legale în vigoare, nu este admisă execuția sau atunci când se constată necesitatea obiectivă a unor extinderi ale duratei de execuție , fără culpa prestatorului. Graficul se actualizează prin act adițional , încheiat cel mai târziu la data expirării duratei inițiale de execuție sau la data reluării lucrărilor , după caz.

- prestatorul este obligat să garanteze operațiunile de execuție a lucrărilor - constând în intervenții de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente și/sau sau la ansamblu lucrărilor prevăzute în contract pe o durată de 24 de luni ( ce constituie perioada de garanție a lucrărilor și perioada de remediere a defectelor) de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor contractate.

## **6. Descrierea lucrărilor**

**Prepararea și punerea în opera a mixturilor asfaltice se va realiza în conformitate cu Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în opera a mixturilor asfaltice . Indicativ 605-2016**

Tehnologia de reparare cuprinde următoarele faze :

- **marcare** cu cretă în forme geometrice regulate , care să cuprindă întreaga suprafață degradată ;marcarea și identificarea tipului de defecțiuni necesare a fi reparate, se face de executant împreună cu delegatul desemnat de autoritatea contractantă;
- **decaparea** se face prin :
  - tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate;
  - frezare pe străzi în forme regulate cu ajutorul frezei mecanice;
  - se interzice așternerea mixturii în gropi nedecapate;
  - se decapează numai suprafețele care pot fi reparate într-o singură zi. În cazul în care nu este posibil se acoperă gropile cu material rezultat din decapare și se semnalizează;
- **frezarea suprafeței** drumului pe porțiunile degradate se va face pe adâncimea de 4 cm. Frezarea suprafețelor se va face pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în cel mai scurt timp;
- **amorsarea** suprafețelor se realizează uniform cu dispozitive mecanice de pulverizare pentru crearea unei pelicule omogene pe toată suprafața stratului suport ;în funcție de natura stratului suport,cantitatea de bitum rămasă după aplicarea amorsajului trebuie să fie 0,3 ..0,46kg/mp.
- **transportul mixturii asfaltice** se va efectua cu autocamioane cu bene metalice bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatura, curățate de orice corp străin și uscate înainte de încărcare. La distanțe de transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum și pe vreme rece (+ 10°C... + 15°C ) , autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat după încărcare. Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta (motorină, păcură , etc.) este interzisă. Volumul mijloacelor de transport, va fi determinat de productivitatea instalației de preparare a mixturii asfaltice, de cerințele beneficiarului și de posibilitățile de punere în opera, evitându-se eventuale perioade de așteptare ce ar determina scăderea temperaturii mixturii asfaltice .
- **punerea în opera.**

Mixturile asfaltice se prepară în instalații prevăzute cu instalații de predozare, uscare, resortare și dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului și filerului, precum și dispozitiv de malaxare forțată a agregatelor cu liantul bituminos.

Temperaturile agregatelor natural, ale bitumului și ale mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor se stabilesc în funcție de tipul liantului , conform tabel 26 din AND 605-2016.

Betonul asfaltic utilizat la reabilitarea îmbrăcămintei,va îndeplini caracteristicile prevăzute în Normativul indicativ 605-2016 .

De asemenea betonul asfaltic BA8 va fi însoțit de **certificate de conformitate** conform prevederilor "Regulamentului pentru certificarea calității produselor folosite în construcții".

Agregatele naturale și filerul trebuie să fie conform SR EN 13043 și SR EN 13043/AC și Normativul indicativ 605-2016 cap.II: cribluri –tabelul 4, nisip natural – tabelul 7, nisip de concasaj- tabelul 5, pietrișuri –tabelul 6.

Bitumurile trebuie să fie conform SR EN 12591-Anexa NB și Normativul indicativ 605-2016 art.30. se va folosi bitum cu clasa de penetrație 50/70 pentru zone calde.

Asternerea mixturilor se efectuează numai mecanizat, cu repartizoare-finoare prevăzute cu sistem de nivelare încălzit care asigură o precompactare. Mixtura asfaltică trebuie așternută continuu, în grosime constantă de 4 cm, pe toată lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă. În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii mixturii asfaltice rămasă necompactată, aceasta va fi îndepărtată. Această operație se va executa în afara zonelor pe care există sau urmează a se așterne mixtură asfaltică. Capătul benzii întrerupte se va trata ca rost transversal de lucru, conform art.94 din AND 605.

Mixturile asfaltice trebuie să aibă la așternere și compactare, în funcție de tipul liantului temperaturile prevăzute în tabelul 27 din AND 605.

- **Compactarea** mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care să asigure caracteristicile tehnice și gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică și fiecare strat în parte.

Operația de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu pneuri și/sau compactoare cu rulouri netede, cu sau fără dispozitive de vibrație astfel încât să se obțină un grad de compactare conform tabelului 23 din AND 605.

## **Materiale**

Se vor utiliza numai materiale componente care au conformitatea stabilită.

### Agregate naturale

Agregatele naturale și filerul utilizate la prepararea mixturii asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini trebuie să fie conform SR EN 13043 și SR EN 13043/AC și Normativul indicativ 605-2016 cap.II: cribluri –tabelul 4, nisip natural – tabelul 7, nisip de concasaj- tabelul 5, pietrișuri –tabelul 6.

Bitumurile trebuie să fie conform SR EN 12591-Anexa NB și Normativul indicativ 605-2016 art.30.

Agregatele naturale care se utilizează la prepararea mixturii asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini sunt conform specificațiilor SR EN 13043:2003 și se verifică conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Agregatele naturale de cariera trebuie să provină din roci omogene, fără urme de degradare, rezistente la îngheț-dezghet, să nu conțină corpuri străine.

Agregatele naturale vor fi certificate pentru controlul producției în fabrică (CPF) iar marcajul CE va fi aplicat pe eticheta, ambalaj sau pe documentele comerciale de însoțire, conform SR EN 13043:2003.

La aprovizionare, fiecare lot de material va fi însoțit de declarația de performanță și, după caz, certificatul de conformitate împreună cu rapoartele de încercare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator autorizat/acreditat.

### Filer

Filerul trebuie să fie uscat și să corespundă ca finețe de măcinare (fracțiunea sub 0,09 mm, minimum 80%) și compoziție chimică.

Filerul care se utilizează la prepararea mixturii asfaltice este filerul de calcar, filerul de creta sau filerul de var stins, fiecare dintre acestea trebuind să corespundă prevederilor SR EN 13043 și AND 605-2016- tabel 9. Este interzisă utilizarea ca înlocuitor al filerului, a altor pulberi.

La aprovizionare, fiecare lot de material va fi însoțit de declarația de performanță și, după caz, certificatul de conformitate împreună cu rapoartele de încercare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator autorizat/acreditat.

Pentru amorsare se utilizează emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă conform SR 8877-1:2007, SR EN 13808:2013,

La aprovizionare se vor verifica datele din declarația de performanță sau, după caz, certificatul de conformitate cu performanțele produsului și se vor efectua verificări ale caracteristicilor produsului pentru fiecare lot aprovizionat.

Caracteristicile fizico-mecanice se vor determina conform SR EN 12697 și se vor încadra în valorile limită din AND 605-2016- tabel 17,18,20.

Controlul procesului tehnologic de execuție a straturilor bituminoase:

- pregătirea stratului suport: zilnic la începerea lucrării pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la așternere și compactare: cel puțin de două ori pe zi;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic;

**Controlul calității lucrărilor executate în toate etapele se efectuează conform Capitolului V din Normativul indicativ 605-2016.**

**Verificarea conformității lucrărilor** se face de către reprezentantul beneficiarului.

Pentru lucrările care devin ascunse – adâncimea de frezare – se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse. În acest sens executantul va aviza beneficiarul pentru verificarea fazei de lucrări și întocmirea procesului verbal.

**Semnalizarea lucrărilor și măsuri privind sănătatea și securitatea în muncă.**

Pe toată perioada de preparare și punere în opera a mixturilor asfaltice și de executare a lucrărilor de reparații prevăzute în prezentul caiet de sarcini, executantul va lua toate măsurile necesare asigurării semnalizării lucrărilor în conformitate cu reglementările și legislația în vigoare. Semnalizarea lucrărilor și asigurarea sănătății și securității în muncă pe tot parcursul derulării execuției, se va efectua conform prevederilor din:

- Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației rutiere sau de instituire a restricțiilor, în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice, publicat în M.O. nr.397/24.08.2000 și broșura.
- Instrucțiunile proprii privind Sănătatea și Securitatea în Muncă privind lucrările de construcții, întreținere și exploatarea drumurilor și podurilor, cu respectarea legislației în vigoare la data execuției lucrărilor.
- Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

- Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Se atrage atenția în mod deosebit asupra semnalizării corecte a punctului de lucru în strictă conformitate cu normele metodologice, în vederea evitării producerilor de accidente de circulație cât și pentru protejarea personalului ce execută respectivele lucrări de reparații, cu indicatoare rutiere bine fixate pentru a rezista pe toată durata executării lucrărilor.

Instrucțiunile menționate mai sus nu sunt limitative, ele putând fi completate cu măsuri suplimentare , specific fiecărui loc de muncă.

## **7. Durata de execuție**

Durata de executie a lucrărilor este 30 zile. Executia contractului începe după emiterea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 15.03.2022. Executantul va prezenta un grafic de executare a lucrărilor care va sta la baza încheierii contractului.

## **8. Recepția lucrărilor**

Recepția lucrărilor se face către comisia de recepție stabilită de beneficiar , pe fiecare lot în parte.

Recepția lucrărilor se face în două etape și anume: la terminarea execuției lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție de bună execuție, în conformitate cu reglementările în vigoare - " Metodologia privind efectuarea recepției lucrărilor de întreținere și reparare curentă drumuri, poduri" indicativ AND 514/2007.

Se va urmări ca suprafața reparată să fie la același nivel cu cota suprafeței adiacente, să prezinte planeitatea în profil transversal cât și în profil longitudinal să corespundă caracteristicilor din SR 174/2-2002 .

Mixtura asfaltică utilizată la reparații va îndeplini caracteristicile prevăzute în **Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în opera a mixturilor asfaltice . Indicativ 605-2016.**

La recepție se va întocmi un Procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor , care va cuprinde strada, suprafața reparată cu grosimea real executată, procesul verbal de măsurători, aprecieri legate de calitatea lucrărilor. Recepția finală se va face după 24 luni calendaristice de la terminarea lucrărilor pe baza de proces verbal

## **9. Garanția lucrărilor.**

Perioada de garanție va fi de 24 luni calendaristice de la data recepției la terminarea lucrărilor.

## Garanții

Garanția de bună execuție a contractului este în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului de executare lucrări, fără TVA, și se va constitui în conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din Anexa la H.G. nr.395/2016. Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termenul stabilit la art. 39 alin.(3) din HG 395/2016. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.

## 10. Propunerea tehnică

### Capacitatea de exercitarea a activității profesionale

#### a) Cerințe privind atestarea profesională :

- responsabil tehnic cu execuția – se va prezenta atestat eliberat de MDRT valabil la data ofertării,
- responsabil cu asigurarea calității atestat (CQ)- se va prezenta decizia de numire.

#### b) Capacitatea tehnică și profesională

- *Lista principalelor lucrări similare în ultimii 5 (cinci) ani pentru maxim 5 contracte –se solicită pentru fiecare lot în parte*
- Informații privind experiența similară: se solicită pentru fiecare lot în parte
  - *Se va demonstra executarea în ultimii 5 ani a cel puțin un contract/părți din contract, cu o valoare mai mare sau egală cu valoarea impusă de 294 120 lei, pentru lotul 1 și 155 900 lei, pentru lotul 2, al cărui obiect a fost execuția unor lucrări similare.*
- *Certificat privind sistemul de management al calității SR EN ISO 9001 cu valabilitate la data ofertării sau echivalent.*
- *Certificat privind sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001 cu valabilitate la data ofertării sau echivalent.*
- **Certificate de atestare a conformității produselor pentru mixtura asfaltică 13108-1** sau echivalent, emise de un organism recunoscut în domeniu cu atribuții în atestarea conformității produselor pentru construcții, cu valabilitate la data ofertării, declarație de conformitate.
- *Propunerea tehnică va conține un comentariu articol cu articol al specificațiilor conținute în caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondența propunerii tehnice cu cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici.*

## 12. Ofertarea lucrărilor.

Ofertarea lucrărilor se face pe **mp suprafață de reparat în grosime medie de 4 cm cu Ba8**, în lei fără TVA și **pe total lucrare (total lot1 și total lot 2)**. Pentru ofertare se va folosi modelul anexat.

Listele de cantități aferente celor două loturi sunt prezentate în anexa nr.1

## 13. Decontarea lucrărilor.

Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza următoarelor documente :

- centralizator și situații de lucrări emise de executant la sfârșitul lunii sau la sfârșitul lucrării. Situațiile vor conține obligatoriu indicativul străzii, suprafețe reparate și vor fi semnate de executant și beneficiar;
- proces verbal de recepție pe fiecare stradă în parte ,semnate de reprezentanții celor două părți.
- documente constatatoare privind cantitatea de mixtură asfaltică folosită pe fiecare stradă.

Decontarea lucrărilor se face , ca și ofertarea, cu specificația privind faptul că se pot deconta și lucrări parțiale .

**14. Criterii de atribuire : în mod exclusiv , prețul cel mai scăzut , fără TVA.**

Intocmit  
Dionisie Bondane



### LISTELE DE CANTITĂȚI PE LOTURI

| Nr crt | Simbol indicator      | U.M.   | Cantitate lot 1 | Cantitate Lot 2 |
|--------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 1      | DG05M1                | mp     | 7000            | 3710            |
| 2      | TRA01A10              | t      | 658             | 349             |
| 3      | DB01A1                | mp     | 7000            | 3710            |
| 4      | DB02D1                | 100 mp | 70              | 37,1            |
| 5      | DB16H                 | mp     | 7000            | 3710            |
| 6      | Mixtură asfaltică Ba8 | t      | 658             | 349             |
| 7      | TRA01A10              | t      | 658             | 349             |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Denumire operator economic       | Formularul nr 2 |
| Adresa si datele de identificare |                 |

## FORMULAR DE OFERTĂ

Către DIRECTIA SERVICII PUBLICE  
BISTRIȚA, STR LIVIU REBREANU, nr. 2-4

Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru contractul \_\_\_\_\_, declarăm următoarele:

1. Acceptăm prevederile Documentației de Atribuire, ale Documentației tehnice și ale Documentelor informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricții, așa cum aceasta a fost publicată în SEAP, inclusiv cu clarificările/modificările/completările ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le prezentăm atașate la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.
2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de atribuire, pe care le prezentăm atașat la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.
3. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condițiile din Documentația de Atribuire și cu condițiile și termenele limită impuse, fără rezerve sau restricții, lucrările care fac obiectul contractului \_\_\_\_\_ pentru suma de \_\_\_\_\_ lei, (suma în litere și în cifre) la care se adaugă TVA în valoare de \_\_\_\_\_ lei (suma în litere și în cifre).
4. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție din cadrul propunerii tehnice în \_\_\_\_\_ luni calendaristice.
5. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de .....(ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
6. Dacă oferta noastră va fi desemnată câștigătoare, noi vom asigura o garanție de bună execuție de 5% din prețul contractului fără TVA, așa cum este stipulat prin condițiile de contract.
7. Declarăm ca liderul de asociere este \_\_\_\_\_. De asemenea, confirmăm că nu participăm pentru același contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă(individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) și suntem răspunzători în fața legii pentru executarea contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească și să primească instrucțiuni pentru și în numele fiecărui membru al asocierii.

8. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de autoritatea contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât și ulterior semnării contractului.

9. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire.

10. Înțelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea acesteia, precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi și nu vom solicita vreodată Autorității Contractante rambursarea acestora.

11. Datele de identificare financiară sunt următoarele:

TITULAR CONT (Nume și adresă): \_\_\_\_\_

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): \_\_\_\_\_

BANCA: TREZORERIA: \_\_\_\_\_ cont Trezorerie: \_\_\_\_\_

12. Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data \_\_\_\_\_ Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

\_\_\_\_\_ (semnatura și stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

\_\_\_\_\_ (semnatura și stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

\_\_\_\_\_ (semnatura și stampila)

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Denumire operator economic</i>       | <b>Anexa 1 la Formularul de ofertă nr 2</b> |
| <i>Adresa si datele de identificare</i> |                                             |

Centralizator de prețuri

| Nr. crt. | Denumire prestație | Suprafața totală mp | Valoare * (lei fără TVA) |
|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1        |                    |                     |                          |

\*- valoarea va fi cea înscrisă în formularul de ofertă și reprezintă "Totalul general", fără TVA, din formularului F3. Formularul F 3 se va atașa la oferta financiară.

**Se vor anexa:**

Deviz ofertă, structurat conform articolelor din Lista de cantități prezentată în anexa la caietele de sarcini însoțit de :

- Lista consumurilor de resurse materiale;
- Lista consumurilor cu forța de muncă;
- Lista consumurilor de ore funcționare utilaje;
- Lista consumurilor privind transporturile.

|                                            |                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <i>Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze oferta</i> |
| <i>Data completării:</i><br>____/____/____ | Semnatura și ștampila                                                          |