

PLAN INVELITOARE PROPUSA

LEGENDA

- PERETI EXISTENTI
- INVELITOARE TIGLA CERAMICA TIP SOLZI
- INVELITOARE TABLA PREFALTUITA
- JGHEABURI
- PARATRAZNET
- SISTEM SOLAR
- OPRITORI ZAPADA TIP GRILA
- COS DE FUM

Notă:
Conform normativului NTPEE 2009, la încăperile cu foc deschis (ex: bucătării) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare pentru asigurarea arderii şi evacuarea aerului viciat. Golurile în peretele exterior se prevăd la partea inferioară pentru accesul aerului şi la partea superioară pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor şi montarea grilelor se vor respecta detaliile de execuţie cu grila de ventilaţie.

NOTĂ:
Lucrările la spaţiile exterioare ale clădirii, cuprind următoarele activităţi:
A) izolarea termică a părţii opace a faţadelor, cu vată minerală bazaltică (MW) cu clasa de reacţie la foc C0A1 cu o grosime de 20 cm, doar la extinderea realizata la o faza ulterioara cuprinzand cabina de film;
B) izolarea termică a părţii opace a faţadelor, pe interior, cu placi minerale rigide, finisate cu tencuieli permeabile la vapori, cu o grosime de 10 cm;
C) izolarea termică a soclului clădirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat), coborat 50 de cm in pamant de la cota terenului amenajat cu o grosime de 10 cm, doar la extinderea realizata la o faza ulterioara cuprinzand cabina de film;
D) decopertarea tencuielilor pe baza de ciment la zona de soclu, si realizarea unei tencuieli noi, pe baza de var hidraulic;
E) izolarea termică a şpaleţilor aferenţi golurilor interioare la ferestre şi uşi de pe fatade cu sistem termoizolant din placi minerale rigide cu o grosime de 3 cm;
F) tamplaria originala din lemn se va pastra si restaura, ochiurile interioare vor fi prevazute cu geam termoizolant dublu;
G) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (plăci din vată minerală bazaltică) cu o grosime de 30 cm.

TERMOIZOLAREA PLANŞEULUI DE LA ULTIMUL NIVEL:
1. Curăţarea suprafeţei existente din acoperiş;
2. Reparaţii locale la şapa existentă (dacă este cazul);
3. Prelungirea gurilor de scurgere şi a conductelor de aerisire (dacă este cazul);
4. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică;
5. Aplicarea stratului de protecţie a termoizolaţiei din acoperiş realizat din OSB ignifugat;
6. Izolarea termică pe faţa interioară a aticului cu sistem termoizolant (plăci din vată minerală bazaltică) cu o grosime de 5 cm.

Clasa de importanţă a construcţiei : III
Categoria de importanţă : C - normala
Grad de rezistenţă la foc : III

NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.

PROIECTANT GENERAL:
KLEVER SYSTEM S.R.L.
str. 1 Decembrie nr. 30, 420080 Bistrita, tel./fax: +40 263/ 206137

Beneficiar: Municipiul Bistrita
Titlu: Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita
Amplasament: Nr 164, Localitatea Ghinda, Jud. Bistrita - Nasaud

Proiect nr. 437/2023
Specialitate Arhitectura

Şef proiect	Arh. Fodor Tamas	
Proiectat	Arh. Fodor Tamas	
Întocmit	Ing. Matis Vlad	

Scara 1:200
Data 10.04.2023
Titlu plansă: PLAN INVELITOARE PROPUSA
Faza: D.A.L.I.
Planşa nr. A-1.2

Acest document este proprietate a KLEVER SYSTEM S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusa, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare) fara acordul prealabil al KLEVER SYSTEM S.R.L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al KLEVER SYSTEM S.R.L. va fi considerata nula si de nefolosit.